


EVC350 4-site MCU

Full HD 多點連線視訊會議系統

AVer EVC350 是一套提供給企業高投資報酬率的 4 點連線視訊會議系統，毋須添購附加功能就能以物超所值的價格擁有全功能設備。獨家的串接式麥克風 (Daisy Chain) 不受會議室大小限制，可輕鬆說話清楚收音。單鍵錄影功能可將會議過程錄存於 USB 隨身碟中，不遺漏會議細節；另可搭配互動筆記軟體 EZDraw 在平板上註記重點，大幅增加會議協作能力。EVC350 擁有領先業界的 3 年保固、直覺式操作介面並可利用 EZMeetup 行動視訊會議軟體隨時隨地參加會議，是企業最佳的視訊會議解決方案。




HDMI™



授權版可擴充連線點數至 6 點、8 點和 10 點

只要輸入授權金鑰就可將 EVC350 輕鬆升級至 6 點、8 點和 10 點連線。企業可彈性擴充所需點數，再也不用花費大筆預算加購多點主機。




Full HD 1080p 影像與內容分享

體驗 EVC350 的 full HD 高畫質即時影音，隨時分享簡報檔案、影片或實物攝影機影像，享受順暢如臨現場的高畫質視訊會議。



18 倍大砲級變焦鏡頭

總縮放倍數高達 18 倍的變焦鏡頭可左右 130°、上 90° 下 25° 轉動，即使在大會議室中也可清楚呈現每位與會人員；加上移動中的快速對焦，創造與會者視訊會議新體驗。



單鍵會議錄影

按下錄影鍵即可輕鬆儲存會議過程於 USB 隨身碟中，可透過 EVC350 回放，或下載 VCPlayer 軟體在桌機或筆電中播放，隨時檢視會議影像和簡報內容。



隨時隨地輕鬆註記

EVC350 搭配 EZDraw 互動筆記軟體使用，讓視訊會議溝通更順暢。與會者可在平板上利用 EZDraw 在分享的檔案上書寫或註記，視訊會議與平板的協同使用讓開會更有效率，大幅提升商務溝通的效率及方便性。



隨時隨地參與視訊會議

EVC350 能夠讓在 4 個不同地點的會議參與者同時參加視訊會議，只要下載 EZMeetup 行動視訊會議軟體，所有遠端的與會者皆可透過手機、平板或電腦連線開會，不錯失任何重要會議。

EVC350

4-site MCU

Full HD 多點連線視訊會議系統

產品規格

系統組件

- 主系統 (解碼器)
- 新 eCam PTZ 變焦鏡頭
- EVC 強效麥克風
- 紅外線遙控器
- 電源供應器
- 連接線
- 保固卡
- 快速安裝指南

通訊

- 支援 H.323 協定、SIP 標準、SIP TLS
- 連線頻寬 64Kbps ~ 4Mbps
- RJ45 網路孔 (10/100/1000)
- 手動頻寬設定

鏡頭

- 新 eCam PTZ 變焦鏡頭
 - PTZ 變焦鏡頭
 - 200 萬畫素 CMOS 感應器
 - 18 倍總放大倍數 (12 倍光學縮放 + 1.5 倍數位縮放)
 - 可左右 +/- 130°; 上 +90°、下 -25° 移動
 - 72° 視角 (水平)、43° 視角 (垂直)、82° 視角 (對角)

會議影像解析度

- HD1080p (1920 x 1080)、HD720p (1280 x 720)、480p (848 x 480)、4CIF (704 x 576)、CIF (352 x 288)、SIF (352 x 240)
- 所有解析度為 30fps

同步分享影像解析度

- 支援解析度: HD1080p (1920 x 1080)、WSXGA+ (1680 x 1050)、SXGA (1280 x 1024)、WXGA (1280 x 768)、HD720p (1280 x 720)、XGA (1024 x 768)、SVGA (800 x 600)、D1 (720 x 480)、VGA (640 x 480)
- 輸出解析度: HD1080p (1920 x 1080) 最高 30fps

視訊標準

- H.264, H.264 HP, H.264 SVC, H.263+, H.263, H.261
- H.239 同步視訊分享
- BFCP 簡報桌面分享

視訊特性

- 多維度雜訊抑制 (3D Denoise)

視訊輸入

- 新 eCam PTZ 變焦鏡頭
- DVI (HDMI)
- VGA

視訊輸出

- HDMI x 2
- VGA

音訊標準

- G.711, G.722, G.722.1, G.728, G.722.1C

音訊特性

- 自動增益控制 (AGC)
- 先進的雜音抑制
- 進階的回音消除 (AEC)

音訊輸入

- EVC 強效麥克風
- DVI (HDMI)
- 3.5mm Line-in

音訊輸出

- HDMI 輸出
- 3.5mm Line-out

支援其他標準

- H.224, H.225, H.245, H.281, H.323 Annex Q, H.460, SRTP

使用介面

- 支援單一 / 雙螢幕顯示
- 友善的使用者介面 (包含 22 個多國語言: 英語、繁體、簡中、捷克語、丹麥語、荷蘭語、芬蘭語、法語、德語、匈牙利語、義大利語、日語、俄語、韓語、挪威語、波蘭語、葡萄牙語-巴西、羅馬尼亞語、西班牙語、瑞典語、泰語、土耳其語)
- 會議中顯示對方站點名稱

網路技術

- 10/100/1000 Mbps
- NAT / 防火牆穿越
- 封包遺失回復機制 (HELPER™)
- 支援 telnet 中控整合 (API)
- 網路喚醒技術 (WOL)
- 支援 IPv4 和 IPv6
- QoS
- 網路連線診斷工具 (Network Test)

防護機制

- 進階加密機制 (AES)
- 系統與遠端管理可設定密碼加密

網路管理工具

- 可透過網路遠端管理與監控
- 可透過網際網路或乙太網路進行軟體更新
- 可透過網路下載 / 上傳 / 編輯電話簿
- 儲存系統設定
- 匯出通話紀錄

電源供應

- AC 100V~240V、50/60Hz
- 消耗量: EIAJ 12V、4A

加值功能

- 會議錄影
 - 支援離線錄影
 - 實況影像直接儲存於 USB 隨身碟
 - 可選擇不同版面播放錄影
 - 可利用 VCPlayer 於電腦或轉 .mov/.mp4 格式播放錄影
- 快捷鍵立即撥號
- 預設 10 個拍攝位置
- 網路時間校正 (NTP)
- 授權版可升級至 6 點、8 點、10 點
- 支援 ScreenShare
- 支援 VCLink
- 支援螢幕快照 (SnapShot)
- 群組撥號 (Group Calling)

環境資料

- 操作溫度: 0°C~40°C
- 操作濕度: 20%~80%
- 儲存溫度: -20°C~60°C
- 儲存濕度: 20%~80%

外觀尺寸

- 包裝外盒: 376 x 300 x 243 mm
- 包裝重量: 6.99 公斤 (15.41 磅)
- 主系統 (解碼器): 320 x 262.7 x 37.2 mm
- 新 eCam PTZ 變焦鏡頭: 180 x 144 x 184 mm
- EVC 強效麥克風: 131.9 x 118.6 x 25.5 mm

行動視訊會議軟體 - EZMeetup

- 30 天免費試用電腦版
- 手機平板 App 免費下載
- 支援 H.264 視訊標準
- 接收解析度可達 full HD 1080p 30fps
- 傳送解析度可達 full HD 1080p 30fps
- 適用 EVC 多點系列 v10.06 及更新版本
- 支援桌面 / 簡報分享、快照和錄影


視訊會議互動筆記軟體 - EZDraw

- 平板 App 免費下載
- 適用 EVC 多點系列 v10.12 (BOOM) 及更新版本
- 可讀取 .JPG、.PNG、.GIF 與 .BMP 檔案
- 儲存為 .PNG 檔案
- 最多供 10 台平板同時連線註記

保固

- 3+2 年保固*


選購配件



* 請上網完成登錄，保固將免費延長 2 年。
請洽詢圖展服務人員獲得詳細保固資訊。

連接介面

主機正面



主機背面

