

RackStation

RS2818RP+



Synology RackStation RS2818RP+ 是專為中小型企業設計的 16 硬碟槽 NAS。RS2818RP+ 讓您以經濟實惠的整體擁有成本，提供大量、可擴充的儲存空間，適合做為集中化的備份目的地或是檔案伺服器，同時提供容易上手的儲存功能，妥善保護您公司的資料資產。Synology RS2818RP+ 提供 3 年有限保固。

可視需求擴充的儲存伺服器

Synology RS2818RP+ 是一台 3U 機身設計，具備 16 硬碟槽的網路連接儲存解決方案，為成長中企業提供充足的儲存容量。RS2818RP+ 可透過連接一台擴充裝置 **Synology RX1217 或 RX1217RP¹**，擴充至多達 **28 顆硬碟**。您可以依照企業需求，輕鬆擴充儲存容量。不管是作為集中化備份目標、檔案伺服器或是作為分散型企業一對多的備份目標來說，RS2818RP+ 都是理想的選擇。RS2818RP+ 搭載**四核心處理器和 4GB DDR4 記憶體(可擴充至 64GB)²**。在 Link Aggregation 啟動的狀況下，RS2818RP+ 可提供卓越的循序傳輸效能，讀取速率每秒超過 **1400 MB**、寫入速率每秒超過 **580 MB³**，iSCSI 隨機讀取和寫入效能每秒可分別超過 **38,100 和 26,000 次³**。

Btrfs：下一代的儲存效能

RS2818RP+ 導入 **Btrfs 檔案系統**，這項最先進的儲存科技將能滿足現代企業的各种管理需求：

- **內建的資料完整性檢驗功能**可偵測資料及檔案系統損毀狀況，進行資料及中記資料校驗，並增強整體穩定性。
- **彈性的共用資料夾/使用者空間配額系統**提供完整的空間配額控制功能，以管理所有的使用者帳號及共用資料夾。
- **進階快照技術**可自訂備份排程，讓您為共用資料夾**每隔 5 分鐘**即拍攝一次快照，共可拍攝高達 **1,024 個版本**，且不會占用大量儲存空間及系統資源。
- **檔案或資料夾層級的資料還原**讓使用者可以只還原特定的單一檔案或資料夾，既便利又省時。
- **檔案自我修復**：Btrfs 檔案系統能透過鏡像元數據自動偵測損毀檔案，並透過所支援的 RAID 儲存空間 (包括：RAID 1, 5, 6 及 10) 來還原損毀檔案。

特色

- 高儲存容量的 3U NAS，並具備 16 硬碟槽
- 高效的循序讀取傳輸量 (每秒 1400 MB) 及隨機寫入 IOPS (每秒 26,000 次)³，可另外選購安裝 10GbE 網路介面卡
- 四核心 2.1 GHz 處理器和 4GB DDR4 記憶體，可擴充至 64GB。²
- 可用 Synology RX1217 / RX1217RP¹ 擴充至 28 顆硬碟
- 先進的 Btrfs 檔案系統為全系統提供 65,000 份快照，為每個共用資料夾提供 1,024 份快照
- Synology Virtual Machine Manager 提供完整的虛擬化解決方案。透過 iSCSI/NFS 掛載，為 VMware、Windows Hyper-V、Citrix、OpenStack 等虛擬化解決方案提供動態的儲存方案。
- 提供 Synology 的隔工作日換修服務⁴

跨平台檔案分享及資料同步

RS2818RP+ 可作為集中化的備份目的地，以經濟實惠的整體擁有成本提供充足的儲存空間。分散在各個員工工作站之間的大量資料可輕易備份、同步到 RS2818RP+ 的集中化備份目標上。**Cloud Sync** 可讓 Dropbox、Google 雲端硬碟、Microsoft OneDrive、百度及 Box 儲存空間與 RS2818RP+ 保持同步。**Cloud Station 系列**可讓您輕易的在包括 Windows、macOS、Linux 和 Android 或 iOS 行動裝置等不同裝置上同步檔案。

Synology Hyper Backup 採用區塊層級增量備份及跨版本重覆資料刪除技術，以最佳化的儲存空間利用率提供多重版本備份，並支援多種備份目的地，包括本地共用資料夾、外接硬碟、網路共用資料夾、rsync 伺服器以及公有雲服務。

毫不費力的虛擬化環境

Synology Virtual Machine Manager 可為您的 NAS 帶來無限的可能性。設定並啟動包括 **Windows**、**Linux** 和 **Virtual DSM** 在內的數個虛擬機器，如此一來，在完全隔絕客戶機器的狀況下，您就可以在沙盒環境裡測試新版本的軟體，降低硬體部署和維護成本並提升 RS2818RP+ 的彈性。

Synology iSCSI 儲存方案完整支援主流虛擬化運用環境，並透過易用的管理介面提升工作效率。**VMware vSphere™ 6.5** 及 **VAAI** 的整合能卸載特定儲存作業，優化運算效能。**Windows 卸載資料傳輸 (ODX)** 大幅改善資料傳輸及移轉效率，而 **OpenStack Cinder** 則可將您的 Synology NAS 設定為區塊分段式的儲存組件。

穩定性、可用性及災害復原功能

對於終年倚賴伺服器系統的企業用戶而言，系統運作的穩定性乃至關重要。RS2818RP+ 提供了多種方案，讓您透過不同方式取得資料並回復遺失的資料：

- **Synology High Availability** 可確保伺服器故障時，資料能毫無差池地轉移至另一台伺服器，並將對應用程式所造成的影響降至最低。
- 支援故障轉移的**電力備援**、**系統風扇**及**網路埠**，可確保系統在故障的情況下，仍可繼續提供服務。
- 結合了**無風扇 CPU 散熱器**及被動式散熱技術的高穩定性系統設計，可避免重要組件失效導致整台機器故障的情況。
- 在特定地區提供可選購的**5 年保固**⁵。



新一代檔案系統

先進的檔案系統專為解決企業儲存系統問題而設計。藉由資料鏡像、自我修復和快照複寫來保護您的資料的完整性。



高效的同步與備份解決方案


Synology RS2818RP+ 可作為集中化的備份目的地，讓您透過 Cloud Station Backup 備份多重裝置的檔案。

硬體外觀

前方



後方



1 電源按鈕及指示燈	2 停止嗶聲按鈕	3 硬碟托盤	4 硬碟狀態指示燈
5 電源埠	6 PSU 指示燈	7 PSU 風扇	8 Console 埠
9 1GbE RJ-45 網路埠	10 USB 3.0 埠	11 擴充埠	12 PCIe 擴充插槽
13 USB 3.0 埠	14 RESET 按鈕		

產品規格

硬體規格

CPU	Intel Atom C3538 四核心 2.1GHz
硬體加密引擎	有 (AES-NI)
記憶體大小	4 GB DDR4 非 ECC UDIMM 記憶體 (可搭配 16 GB ECC UDIMM 記憶體 X 4 擴充至 64 GB)
相容的硬碟類型	16 x 3.5 吋或 2.5 吋 SATA SSD / HDD (不包含硬碟)
外部連接埠	<ul style="list-style-type: none">• 2 x USB 3.0 埠• 1 x 擴充埠
大小 (高x寬x長)	<ul style="list-style-type: none">• 132.3 x 430.5 x 624.5 mm• 132.3 x 482 x 656.5 mm (含機殼托架)
重量	17.4 kg
區域網路	4 x 1GbE (RJ-45)
PCIe 3.0 插槽	x8 插槽 x 1 (4 通道) 支援高效能網路介面卡
網路 LAN / WAN 喚醒	有
定時開 / 關機	有
系統風扇	3 (80 x 80 x 32 mm)
AC 輸入電壓	100V 到 240V AC
電流頻率	50Hz ~ 60Hz · 單頻
作業溫度	5°C 到 35°C (40°F 到 95°F)
儲存溫度	-20°C 到 60°C (-5°F 到 140°F)
相對濕度	5% 到 95% RH
最高作業高度	5,000 公尺 (16,400 英尺)

DSM 規格

網路通訊協定	SMB、AFP、NFS、FTP、WebDAV、CalDAV、iSCSI、Telnet、SSH、SNMP、VPN (PPTP、OpenVPN™、L2TP)
檔案系統	<ul style="list-style-type: none">• 內部：Btrfs、ext4• 外部：Btrfs、ext4、ext3、FAT、NTFS、HFS+、exFAT⁶
支援 RAID 類型	Synology Hybrid RAID (SHR)、Basic、JBOD、RAID 0、RAID 1、RAID 5、RAID 6、RAID 10
儲存空間管理	<ul style="list-style-type: none">• 最大內部儲存空間數量：512• 最大 iSCSI Target 數：32• 最大 iSCSI LUN 數：256• 支援 iSCSI LUN 複製 / 快照
SSD 快取	支援 SSD 讀寫快取功能

檔案分享功能	<ul style="list-style-type: none"> • 最大使用者帳號數：2,048 • 最大使用者群組數：256 • 最大共用資料夾數：512 • 最大共同連線數 (SMB / NFS / AFP / FTP)：1,000
權限管理	Windows 存取控制清單 (ACL)、應用程式權限
目錄服務	Windows® AD 網域整合：網域使用者可經由 SMB / NFS / AFP / FTP / File Station 登入、LDAP 整合
虛擬化	VMware vSphere® 6.5、Microsoft Hyper-V®、Citrix®、OpenStack®
安全性	防火牆、加密共用資料夾、SMB 加密、FTP 含 SSL / TLS、SFTP、rsync 含 SSH、自動封鎖登入、Let's Encrypt 支援、HTTPS (可自訂加密組合)
支援用戶端我	Windows 7 或 10、Mac OS X® 10.11 或以上版本
支援的瀏覽器	Chrome®、Firefox®、Internet Explorer® 10 或以上版本、Safari® 10 或以上版本、Safari (iOS® 10 或以上版本)、Chrome (Android™ 6.0 或以上版本)
介面語言	English, Deutsch, Français, Italiano, Español, Dansk, Norsk, Svensk, Nederlands, Русский, Polski, Magyar, Português do Brasil, Português Europeu, Türkçe, Český, 日本語, 한국어, 繁體中文, 简体中文

附加套件及應用程式

File Station	虛擬硬碟、掛載遠端資料夾、Windows ACL 編輯器、壓縮 / 解壓縮封存檔、針對特定使用者或群組的頻寬控制、建立分享連結、傳輸日誌
FTP 伺服器	TCP 連線頻寬控制、自訂被動 FTP 埠範圍、匿名 FTP、FTP SSL / TLS 及 SFTP 通訊協定、支援 TFTP 及 PXE 以透過網路開機、傳輸日誌
Universal Search	提供全域搜尋功能，協助您深入搜尋各種應用程式及檔案
Hyper Backup	支援本地備份、網路備份以及備份資料至公有雲
Active Backup for Server	為 Windows 及 Linux 伺服器提供集中式資料被份，無需執行客戶端安裝
備份工具	DSM 系統設定備份、macOS Time Machine 支援、Cloud Station Backup 共用資料夾同步 - 最大任務數：8
Cloud Station 系列	您可以在 Windows、Mac、Linux、Android 和 iOS 裝置上安裝用戶端軟體，同步多平台資料，並保留多達 32 個歷史檔案版本 最大同時間傳輸檔案數：1,000
Cloud Sync	單 / 雙向同步資料的公有雲服務提供者包含 Amazon Drive、Amazon S3 相容介面的儲存服務、百度雲、Box、Dropbox、Google Cloud Storage、Google 雲端硬碟、hubiC、MegaDisk、Microsoft OneDrive、OpenStack Swift 相容儲存空間、WebDAV servers 以及 Yandex Disk
Surveillance Station	最大攝影機支援數：40 (720p、H.264 環境下共 1,200 FPS) (包含兩個免費的攝影機授權。若要新增更多攝影機，需另外購買授權)
Virtual Machine Manager	在您的 Synology NAS 上部署並運行包含 Windows、Linux 及 Virtual DSM 的各式虛擬機器
High Availability Manager	將兩台相同的 Synology NAS 組成 high-availability 叢集，縮短系統停機時間
Snapshot Replication	<ul style="list-style-type: none"> • 最大複製數量：64 • 最大共用資料夾快照數量：1,024 • 最大系統快照數量：65,536
Synology Directory Server	高彈性、高成本效益的網域控制解決方案
VPN Server	最大連線數：20；支援的 VPN 通訊協定：PPTP、OpenVPN™、L2TP/IPSec
MailPlus Server	安全、可靠且私有的郵件系統解決方案，具備 high-availability、負載平衡、安全及過濾等設計 (包含 5 個免費的使用者帳戶授權。若要啟動更多使用者帳號，需額外購買授權)
MailPlus	為 MailPlus Server 設計的直覺式 webmail 介面；可自訂郵件標籤、篩選器及使用者介面
協作工具	<ul style="list-style-type: none"> • Chat 最大使用者數量：1,500 • Office 最大使用者數量：1,800 • Calendar：支援 CalDAV 及行動裝置存取
Note Station	採用 Rich Text 檔案格式組織，搭配版本設定、加密、分享、媒體嵌入及附件等功能
儲存空間分析器	儲存空間及配額使用率、檔案大小總計、儲存空間使用率及根據過去使用率來預測趨勢、共用資料夾大小、最大檔案 / 最常更新 / 最少更新之檔案
Antivirus Essential	完整系統掃描、排程掃描、自訂白名單、自動更新病毒定義
Download Station	支援的下載協定：BT、HTTP、FTP、NZB、eMule、Thunder、FlashGet、QQDL 最大同時間下載任務數：80
Web Station	虛擬主機 (支援架設多達 30 個網站)、PHP / MariaDB®、協力廠商應用程式支援
其他套件	Video Station、Photo Station、Audio Station、DNS Server、RADIUS Server、iTunes® Server、日誌中心及第三方設計的套件皆可於套件中心取得

環境與包裝

環境安全	符合 RoHS 標準
包裝內容物	<ul style="list-style-type: none">• RS2818RP+ 主機 x 1• 快速安裝指南 x 1• 配件包 x 1• 電源線 x 2
選購配件	<ul style="list-style-type: none">• 4GB DDR4-2133 非 ECC UDIMM 記憶體 (D4N2133-4G)• 16GB DDR4-2133 ECC UDIMM 記憶體 (RAMEC2133DDR4-16G)• Synology E10G17-F2 / E10G15-F1 10Gbps 乙太網路卡• 擴充裝置 RX1217/RX1217RP• RKS1317 滑動式機架套件• VisualStation VS360HD、VS960HD• 監控裝置授權• MailPlus 授權• Virtual DSM 授權
產品保固	3 年 ⁷

*產品規格如有變更恕不另行通知，所有資訊以官方網站公告為準：www.synology.com。

1. RS2818RP+ 可搭配一台 Synology 擴充裝置 RX1217 / RX1217RP (需分別選購)。
2. RS2818RP+ 預載 4GB DDR4 非 ECC 記憶體，並可搭配選購的 ECC UDIMM 記憶體擴充至 64GB。
3. 效能數值會因作業環境、使用及設定而有所不同。
4. Synology 更換服務 (SRS) 僅限特定國家。如需更多 SRS 的相關資訊，請參閱 srs.synology.com。
5. 可選擇搭配 EW202 兩年份延長保固服務，延長至 5 年保固。欲了解更多資訊，請參閱 https://www.synology.com/en-global/products/Extended_Warranty。
6. exFAT Access 需於套件中心另外購買。
7. 保固期從購買收據上註明的購買日期開始，若要了解更多資訊，請參閱 <https://www.synology.com/company/legal/warranty>。

SYNOLOGY INC.

群暉科技致力於整合最新科技並充分發揮其優勢，提供企業與家庭用戶可靠、經濟實惠的解決方案來集中資料儲存、簡化資料備份、跨平台分享和同步檔案，以及隨時隨地存取資料。群暉科技的目標是提供具前瞻性功能的產品與優質的客戶服務。

Copyright © 2019, Synology Inc. 保留一切權利。Synology 及其他群暉科技股份有限公司 (Synology Inc.) 所有產品之名稱，均係群暉科技股份有限公司所使用或註冊之商標或標章。本軟體產品所提及之產品及公司名稱可能為其他公司所有之商標。群暉科技可能隨時修改產品規格與說明，恕不另行通知。

RS2818RP+-2019-CHT-REV004

總公司

群暉科技股份有限公司 新北市板橋區遠東路 1 號 9 樓 電話：+886 2 2955 1814 傳真：+886 2 2955 1884

中國

群暉網路科技 (上海) 有限公司
200070 中國上海市靜安區天目西路 511 號
輔房 201 室

法國

Synology France SARL
102 Terrasse Boieldieu (TOUR W)
92800 Puteaux, France
電話：+33 147 176288

美洲地區

Synology America Corp.
3535 Factoria Blvd SE #200 Bellevue,
WA98006, USA
電話：+1 425 818 1587

英國

Synology UK Ltd.
Unit 5 Danbury Court, Linford Wood,
Milton Keynes, MK14 6PL, United Kingdom

德國

Synology GmbH
Grafenberger Allee 125 40237 Düsseldorf
Deutschland
電話：+49 211 9666 9666

日本

Synology Japan Co., Ltd
4F, 3-1-2, Higashikanda, Chiyoda-ku,
Tokyo, 101-0031, Japan