



鏡頭

3.6mm-F1.4大光圈

應用領域

適合酒店/校園/園區
超商/景區廠區宿舍
SMB中小型企業組

相容性

支援標準的ONVIF

技術特點

全系標配P2P雲監控



解析度

最高解析度2560*1440
輸出400萬像素清晰畫面



語音對講

支援雙向語音通話
12磁芯喇叭+功率晶片
堪比外置喇叭



移動跟蹤

獨家影像事前3秒
事後10秒報警影像
針對事件進行查詢



雙光警戒

夜晚行人進入監控區域
自動觸發暖光燈



處理器	400萬 1/3" SC401AI低照度	頻率範圍	2.4 GHz ~ 2.4835 GHz
感光元件	400萬 1/3" SC401AI低照度CMOS感測器 彩色0.01Lux@F1.2 · 黑白0.001Lux@F1.2	警戒功能	智慧雙光人形識別報警/警戒線、區域警戒 雙向檢測
快門	1/50(1/60)秒至1/10000秒	告警模式	鳴笛警告、手機APP報警推送、自訂語音控制報警、警戒線/區域報警設置
鏡頭	3.6mm-F1.4光圈、水平視角87°、對角104°	雙向語音	支援
夜晚光線模式	聚光大功率10+10雙芯(紅外全彩10+10) 夜視50米內	雲儲存	支援(選配)
照射距離	50米內	照射旋轉角度	水平左右旋轉320度·垂直上下旋轉90度
視訊壓縮格式	H.265、H.265X	支援協定	ONVIF協定/支援拓展RTSP/FTP/PPPOE/DHCP/DDNS/NTP/UPnP等網路通訊協定
視訊壓縮碼率	超清、標清·碼率自適應	功耗	7W MAX
最大圖像尺寸	主碼流: 4MP 2560*1440@25fps 3MP 2304*1296@25fps 2MP 1920*1080@25fps 子碼流: 800*448@25fps	產品尺寸	4.5寸
幀率	最大幀率: 50Hz:1-25fps網傳幀率自適應	溫度和濕度	零下10°C-60°C·濕度小於90%【無凝結】
有線介面	1個RJ45 10M/100M 自適應網路端口	防水等級	IP66級防塵防水
存儲介面	Micro SD卡(支持8-256G)	電源規格	DC 12V±10%(預設不含電源供應器)
無線標準	IEEE802.11b, 802.11g, 802.11n	重量	淨重: 1KG

鏈接物件



網路監控主機



KSH

系統架構圖

